



PRE FILTRATION

Cartouche 5 microns versaflex

100 % polypropylène thermosoudé

- Filtration en profondeur
- 5 microns nominal*
- Conforme aux exigences FDA (Food and Drug Administration) et NSF
- Température : de 5 à 82 °C
- Longueur 9-3/4", 20", 30" et 40"
- Sans relargage de fibre
- Performance optimale pour la pré filtration

• Longueur : 10 " (10 pouces) [Grand porte filtre ou](#)

[double porte filtre \(sous évier\)](#)



Matériaux et conditions de fonctionnement

- Les cartouches Préfiltration fabriquées à partir de microfibrilles thermosoudées en polypropylène de haute qualité, assurent une très grande capacité de rétention en profondeur.
- Ce média filtrant thermosoudé est maintenu autour d'un noyau central rigide en polypropylène, ce qui permet d'augmenter sa longévité selon les conditions d'utilisation (Température, Pression, etc.). La série Polydepth®, grâce à son armature centrale en polypropylène, peut être utilisée dans les process eau chaude (< 82 °C), contrairement aux produits thermosoudés standard. Ce procédé de fabrication assure une filtration performante sous des débits importants, en excluant tout risque de relargage de fibres.

Applications :

La série Préfiltration dispose de micro-rainures permettant de renforcer sensiblement la surface de filtration.

- De par leur nature, les cartouches possèdent une excellente compatibilité chimique, ainsi qu'une parfaite résistance aux agressions bactériennes. Cette gamme de produits est parfaite pour la pré filtration avant les charbons actifs, et pour une filtration fine de 1 µ avant une filtration finale ou stérilisante.
- Les composants étant approuvés FDA, la série Préfiltration est destinée à la clarification et à la purification de l'eau au point d'entrée et au point d'utilisation.

Avantages :

- Pré filtration (à l'arrivée de l'eau de la maison), allonge la durée de vie des cartouches à charbon actif.

Durée de vie :

- Voir l'indicateur visuel du porte filtre

Mise en place :

Lors de l'installation de la cartouche dans le porte filtre serrer à fond à la main sans forcer afin de faciliter le démontage. Toutefois si vous devez utiliser la clé de serrage que nous offrons avec le porte filtre veiller à ne pas serrer à fond.

Exemple installation de la cartouche

Voir nos kits complets

Recyclage : Non encore recyclables, nos cartouches se déposent dans la benne des encombrants.

Genio leader français de solutions écologiques pour traiter l'eau sans l'abîmer dans le secteur de l'industrie et des collectivités met sa technicité au service des particuliers sur son site de vente en ligne Leaupure. Le bureau d'études techniques ingénio vous accueille pour tous conseils



www.genio.fr
04.67.62.91.66